

**Relação de Bens ativos**

Código	Responsável	Situação	Conservação	Fornecedor	Data Aquisição
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1020	PIQUIRI	Ativo	Bom	GAMMA INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO ME	22/08/2020
NOOTEBOOK I5 8ª GERAÇÃO, RAM 8GB, SSD 240GB, TELA DE 15", TECLADO ABNT2, BATERIA 3.300MAH.					
VEICULOS / MAQUINA E EQUIPAMENTO					
1014	PIQUIRI	Ativo	Bom	PARANA EQUIPAMENTOS S A	27/09/2018
Rolo compactador de pneus CATERPILLAR/CW34, turbo diesel 96,5kW, dotado de conjuntos de pneus, 8 pneus Peso lastro 27.000kg, peso lastro areia úmida: 16.000kg. Largura rolagem 2.090mm com sobreposição dos pneus de 42mm, Cabine fechada com ar condicionado, Sistema elétrico de 24 Volts, Tanque combustível com capacidade de 270 litros, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS.					
1015	PIQUIRI	Ativo	Bom	CONSTRUTORA CAVABACK LTDA-ME	27/09/2018
Tanque estacionário para armazenamento de emulsão asfáltica com berço Marca/fabricante: CAVABACK, sistema de bombeamento e recirculação do ligante betuminoso, Capacidade 25.000 litros, reservatório em modelo cilíndrico horizontal, corpo em aço SAE 1010/20- A36 chapa 6,3mm pintado, Passarela com parapeito e escada conforme NR-12, Berço fixo, Alça de içamento, Tampa de inspeção 450 mm com alívio de pressão a vácuo, Tomada 4" com válvula de bloqueio e engate rápido, Conexão dreno 02", Válvula esfera de descarga, Válvula esfera recirculação, GARANTIA DE 12 MESES.					
1016	PIQUIRI	Ativo	Bom	NOVA FROTA EQUIPAMENTOS S/A	08/10/2018
Minicarregadeira BOBCAT/S570 com 61HP, cabine fechada com ar condicionado, cinto de segurança para operador, diesel, tanque de 93,7 litros, peso operacional de transporte 2.900kg, capacidade de carga 885kg; concha/caçamba frontal com capacidade de 0,43m³, removível para acoplamento de outros implementos; transmissão hidrostática (automática) 1 marcha a frente e 1 a ré; tração e direção (4x4); pneus 10x16,5, operação através de joystick e high flow (alta vazão de 101,1l/min), Vassoura recolhadora de 60 polegadas (1 524mm) com lâmina de desgaste com controle hidráulico, Cerdas em polipropileno, Sistema de engate rápido, GARANTIA DE 12 MESES.					
1017	PIQUIRI	Ativo	Bom	SOMEVAL - SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTI	22/11/2018
Caminhão FORD CARGO 2631, ano/modelo 2018/2019, dotado de multidistribuidor de agregado eletrônico, capacidade de 9m³, cabine simples, turbo diesel de 275 cv, tração 6x4, Direção hidráulica, bruto total (PBT) de 23.000 kg, carga útil + carroceria 15.000 kg, capacidade máxima de tração 42.000 kg, 9 marchas sendo 8 à frente e uma à ré, embreagem monodisco orgânico, freio de serviço hidráulico com servo-freio assistido ABS e EBD, freio de estacionamento mecânico atuando nas rodas traseiras, protetor de cárter motor, caçamba com capacidade de volume de 9 m³ fechamento frontal e traseiro aço carbono, Tanque de Emulsão 3.200 litros aço carbono, Isolamento térmico wm feltro de lã de vidro com espessura de 50 mm e densidade 16 kg /m3, revestimento externo em aço inox polido com espessura de 0,8 mm. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					
1018	PIQUIRI	Ativo	Bom	CONSTRUTORA CAVABACK LTDA-ME	22/11/2018
Caminhão FORD CARGO 1719, ano modelo 2018/2019, cabine simples, turbo diesel 185 cv, tração 4x2, caixa de transferência normal e reduzida, direção hidráulica, peso bruto total (PBT) 16.000 kg, carga útil + carroceria de 15.000 kg, capacidade de tração de 27.000 kg, 7 marchas sendo 6 à frente e uma ré, freio de serviço hidráulico com servo-freio assistido, ABS e EBD, protetor de cárter do motor, tanque Isotérmico capacidade de 8.000 L em formato semielíptico construído em aço carbono, com 02 maçaricos jatão de alta pressão consumo de 10 litros/hora, reservatório para Óleo Diesel Pressurizado 200 L construído em aço carbono.					
1019	PIQUIRI	Ativo	Bom	Equipamentos Industriais Céu Azul -Itda	10/07/2019
tanque estacionário para armazenamento de emulsão asfáltica, tipo aéreo posição horizontal, com berço, sistema de bombeamento e recirculação do ligante betuminoso, capacidade 25.000 L, sistema de recirculação, passarela com parapeito e escada conforme NR-12, berço fixo, alça de içamento, tampa de inspeção 0 450 mm com alívio de pressão a vácuo, tomada 0 4" com válvula de bloqueio e engate rápido, conexão dreno 02", válvula esfera de descarga, válvula esfera recirculação.					